


## Notentwässerungseinheit 86.1

Artikelnummer: 671394

GTIN: 4001636671394

Rabattgruppe: 10



### Beschreibung:

Notentwässerungseinheit 86.1

nach DIN EN 1253

für die Freispiegelentwässerung, verwendbar mit Dachabläufen 62, 64 oder Aufstockelementen 630

Ausführung:

- höhenverstellbar von 28 – 68 mm
- arretierbar
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Beschreibung	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm
DN 70	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	35,00 mm	0,80 l/s	3,60 l/s	5,90 l/s	<b>8,70 l/s</b>	12,10 l/s	14,80 l/s	15,00 l/s
DN 100	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,40 l/s	<b>9,10 l/s</b>	12,20 l/s	15,80 l/s	20,10 l/s
DN 125	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,20 l/s	9,10 l/s	<b>12,10 l/s</b>	15,70 l/s	20,00 l/s
DN 150	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,50 l/s	9,30 l/s	<b>12,80 l/s</b>	16,50 l/s	21,50 l/s
DN 70	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	3,90 l/s	6,10 l/s	<b>8,80 l/s</b>	11,10 l/s	15,00 l/s	17,50 l/s
DN 100	Mit Fallleitung = 3 M	10,00 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,70 l/s	6,40 l/s	<b>8,90 l/s</b>	12,10 l/s	15,90 l/s	20,10 l/s