


Schallschutzablauf TistoPlan K 10, DN 40/DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 513922
GTIN: 4001636513922
Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Schallschutzablauf TistoPlan K 10, DN 40/DN 50, 100 x 100 mm
nach DIN EN 1253 (Prüfzeugnis)
bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 226/2008 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100
Ablaufstutzen DN 40/DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

- Ausführung:
- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
 - Tisto-Dichtmanschette
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 40 mm
 - Bauschutzdeckel
 - höhenverstellbarer Aufsatz
 - Schallschutzelement 500 x 500 mm

Material:
Polypropylen, hochschlagfest
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
Rahmen ABS, 100 x 100 mm
Einsetzbar bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,60 l/s

Ersatzteile:

501011	Rost E 90,	495587	Aufsatzrahmen TS 10, 100 x 100
513304	Manschette	590282	Schalldämmmatte, 450 x 450 x 8 mm
482013	Geruchverschlussersatz		