



# JUDO HOME GUARD

Designed by JUDO in Germany

## QUICK GUIDE



## Funk-Bodensensor mit Wasser- detektion, Temperatur- und Luft- feuchtigkeitsmessung, aufladbar

Der Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD ist die optimale Ergänzung zum JUDO Leckageschutz. Er detektiert nicht nur Wasser, sondern misst auch die Temperatur und Luftfeuchte in überwachungsintensiven Räumen. So kann der kleine Helfer neben Überschwemmungen auch vor Frost und Schimmelbildung warnen: Die optimale Ergänzung zum Mikroleckageschutz und die perfekte Allround-Absicherung des gesamten Haushalts.

Smart vernetzt: Bei Verknüpfung (per WLAN) mit einem JUDO Produkt zum Mikroleckageschutz\* kann der Bodensensor per JU-Control App gesteuert werden. Zusätzlich gibt der HOME GUARD akustische und visuelle Signale (per Leuchtband).

\* Gegebenenfalls ist ein Software-Update für das JUDO Produkt (i-soft PRO oder i-soft PRO L) bzw. das Connectivity-Modul erforderlich.

## Wireless floor sensor with water detection, temperature and humidity measurement, rechargeable

The wireless floor sensor JUDO HOME GUARD is the perfect addition to the JUDO leakage protection. It not only detects water, but also measures the temperature and humidity in rooms that require intensive monitoring. In addition to flooding, the little helper can also warn of frost and mould formation:

It is the ideal addition to micro-leakage protection and the perfect all-round protection for the entire household.

Intelligent networking:

When linked (via Wi-Fi) with a JUDO product for micro-leakage protection\*, the floor sensor can be controlled via the JU-Control app. In addition HOME GUARD also provides acoustic and visual signals (via light strip).

\* A software update for the JUDO product (i-soft PRO or i-soft PRO L) or the connectivity module may be required.



- ✓ Detektion von Wasser
- ✓ Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsmessung
- ✓ Digital vernetzt per WLAN
- ✓ Akkubetrieb mit USB-C-Anschluss

## Inbetriebnahme

Der Bodensensor verfügt über einen per USB-C-Anschluss aufladbaren Akku und ist direkt betriebsbereit: Schutzkappe hochklappen, mit der beiliegenden Nadel den Schalter neben dem USB-C-Anschluss betätigen und loslegen.



Schutzkappe hochklappen /  
Fold up the protective cap

- ✓ Water detection
- ✓ Temperature & humidity measurement
- ✓ Digitally connected via Wi-Fi
- ✓ Battery operation with USB-C

## Start-up

The floor sensor has a rechargeable battery that can be charged via USB-C and is immediately ready for use: Fold up the protective cap, press the switch next to the USB-C port with the enclosed needle and get started.



mit der Nadel den Schalter  
betätigen / Activate the switch  
with the needle

## Verbindungsaufbau mit dem JUDO Leckageschutz per WLAN

1. Schalten Sie den Bodensensor mithilfe der beiliegenden Nadel ein.
2. Starten Sie am zu verknüpfenden JUDO Produkt oder über die App die Suche nach Bodensensoren.
3. Anschließend scannt das JUDO Produkt das Netzwerk nach dem Bodensensor und verknüpft sich mit diesem.
4. Der Bodensensor ist nun mit einem JUDO Produkt zum Leckageschutz verknüpft und wird über dieses in der JU-Control App angezeigt.



## Establishing a connection with the JUDO leakage protection device via Wi-Fi

1. Switch on the floor sensor HOME GUARD using the enclosed needle.
2. Start the search for floor sensors, either on the JUDO product to be linked or via the app.
3. The JUDO product then scans the network for the floor sensor HOME GUARD and establishes a connection to it.
4. The floor sensor is now linked to a JUDO product for leakage protection and is displayed via this product in the JU-Control app.

## Konfigurierung des Bodensensors per JU-Control App

1. Über das verknüpfte JUDO Produkt zum Leckageschutz wird der Bodensensor in der JU-Control App angezeigt. Mit einem Produkt können bis zu 10 Bodensensoren verbunden werden.
2. Der Sensor kann individuell benannt werden, bei Verwendung mehrerer Sensoren beispielsweise nach dem Einsatzort (Keller, Hauswirtschaftsraum etc.).
3. Per App können die voreingestellten Grenzwerte zur Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit angepasst werden. Der Bodensensor meldet sich nun per App bei Detektion von Wasser oder bei Über- bzw. Unterschreitung der eingestellten Parameter.

## Configuring the floor sensor via JU-Control app

1. The linked JUDO product for leakage protection is used to display the floor sensor in the JU-Control app. Up to 10 floor sensors can be connected to one product.
2. The sensor can be named individually, for example according to the location (basement, utility room, etc.) if several sensors are used.
3. The preset limit values for measuring temperature and humidity can be adjusted via app. The floor sensor now reports via app if water is detected – or if the water exceeds or falls below the set parameters.



## Kompatible JUDO Produkte mit Leckageschutz / Leckagewarnung

und weitere Informationen zum  
HOME GUARD finden Sie hier:



Bei Meldung von austretendem Wasser  
wird sofort über das verknüpfte  
JUDO Produkt (mit Leckageschutz)  
die automatische Sperrung der Leitung  
veranlasst.

Dies ergänzt die Überwachung der  
voreingestellten Grenzwerte durch den  
Leckageschutz perfekt und sichert Ihren  
Haushalt rundum ab.


## Compatible JUDO products with leakage protection / leakage warning

and further information about the  
HOME GUARD can be found here:


















If a leakage is reported, the linked  
JUDO product (with leakage protection)  
is immediately shutting off the water  
supply automatically.

This perfectly complements  
the monitoring of the  
preset limit values  
by the leakage  
protection and  
provides all-round  
protection for  
your household.



## Statusmeldungen / Status messages

Status	 Zeit / Time	Status LED	Zeit / Time
Power on	 1 x 1 sec		600 sec
Verbindungsaufnahme zum WLAN-Netz / Connecting to the Wi-Fi network	-		30 sec
Verbindungsaufnahme zum Leckage- schutzgerät / Connecting to the leakage protection device	-		15 sec
Wasser detektiert / Water detected	 12 x / min		-
Batterie schwach / Low battery	 1x / 15 min		-
Frostwarnung / Frost warning	 1x / min		-
Schimmelwarnung / Mould warning	 1x / min		-
Akku lädt / Battery charging	-		-
Akku voll geladen / Battery fully charged	-		120 sec



**JUDO Wasseraufbereitung GmbH**

**Postfach 380**

**D-71351 Winnenden**

**Tel. +49 7195 692 - 0**

**Fax +49 7195 692 - 110**

**E-Mail: [info@judo.eu](mailto:info@judo.eu)**

**[www.judo.eu](http://www.judo.eu)**