

Bodenablauf DallDrain Select Plan, DN 40, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 517081
GTIN: 4001636517081
Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select Plan, DN 40, 100 x 100 mm
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

- Ausführung:
- Rost und Rahmen aus Edelstahl
 - integrierte Estrichverankerung
 - flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
 - komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
 - Bauschutzabdeckung
 - drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
 - Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
 - Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517265 + 517227 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 2,5 mm.
Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art. Nr. 517302) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 40	DIN EN 1253	0,40 l/s	20,00 mm	0,47 l/s	0,54 l/s	0,54 l/s

Ersatzteile:

517340 Montagefüße