


Dachablauf 84 D Schraubflansch, DN 100

Artikelnummer: 831668  
GTIN: 4001636831668  
Rabattgruppe: 3



Beschreibung:

Dachablauf 84 D Schraubflansch, DN 100  
nach DIN EN 1253  
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

- Ausführung:
- Ablaufstutzen senkrecht
  - Laubfangkorb
  - Bauschutzdeckel

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Auslass-<br>richtung | Min. Ab-<br>laufleis-<br>tung nach<br>Norm | Anstau-<br>höhe<br>nach<br>Norm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>5 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>15 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>25 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>35 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>45 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>55 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>65 mm | Ablauf-<br>leistung<br>bei An-<br>stauhöhe<br>75 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DN 100    | senkrecht            | 4,50 l/s                                   | 35,00 mm                        | 0,90 l/s                                           | 2,10 l/s                                            | 4,20 l/s                                            | <b>5,70 l/s</b>                                     | 7,20 l/s                                            | 9,50 l/s                                            | 12,60 l/s                                           | 17,00 l/                                         |