


Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Artikelnummer: 530318

GTIN: 4001636530318

Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Duschrinne TistoLine senkrecht Design 300, DN 50

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- Vlies-kaschierter Flansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- Tisto-Dichtmanschette
- Bauschutz
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- höhenverstellbare Justierschrauben
- Fliesenanschlag

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Abdeckung Edelstahl 1.4301, 300 x 40 mm, Auflage massiv 3 mm, matt gebürstet, Belastungsklasse K 3 (300 kg), geeignet für Bodenbeläge 5 – 15 mm (inkl. Kleber)

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,00 l/s	1,12 l/s	1,12 l/s

Ersatzteile: