DALLMER

Dachablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 671196
GTIN: 4001636671196
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 H PVC, beheizt, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

Ausführung:
– SuperDrain-Einsatz
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
– Laubfangkorb, verschraubt

Material:
PVC

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm
DN 70	12,00 l/s	55,00 mm	0,45 l/s	1,85 l/s	3,90 l/s	9,15 l/s	15,80 l/s	**18,40 l/s**	18,40 l/s	18,40 l/s

Ersatzteile:

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb