


Dachablauf 62 FPO-PP, DN 70

Artikelnummer: 621641 GTIN: 4001636621641 Rabattgruppe: 10





Beschreibung:

Dachablauf 62 FPO-PP, DN 70 nach DIN EN 1253 mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

Ausführung:

- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen senkrecht
- Laubfangkorb

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ab- laufleis- tung nach Norm | Anstau- höhe nach Norm | Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm | |
|-----------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| DN 70 | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,80 l/s | 3,60 l/s | 5,90 l/s | 8,70 l/s | 12,10 l/s | 14,80 l/s | 15,00 l/s | |
| DN 70 | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,55 l/s | 2,30 l/s | 4,50 l/s | 7,40 l/s | 10,60 l/s | 12,85 l/s | 16,30 l/s | 16,30 l/s |
| DN 70 | 1,70 l/s | 35,00 mm | 0,90 l/s | 3,20 l/s | 5,40 l/s | 5,40 l/s | 5,50 l/s | 5,60 l/s | 5,70 l/s | |