


Notablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch, beheizt, DN 70

Artikelnummer: 671615  
GTIN: 4001636671615  
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 62 H Schraubflansch, beheizt, DN 70  
nach DIN EN 1253  
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
  - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
  - Ablaufstutzen senkrecht
  - Anstaelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
  - Laubfangkorb, verschraubt

Material:  
Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm |
|-----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DN 70     | 12,00 l/s                     | 55,00 mm             | 0,70 l/s                           | 3,40 l/s                            | 6,70 l/s                            | 11,20 l/s                           | 17,30 l/s                           | <b>17,40 l/s</b>                    | 17,40 l/s                           |

Ersatzteile: