



Gerade Einschraubverschraubung zylindr. Typ GERB-O-kurz

für Einschraublöcher G 3/8 von Bauelementen, z. B. Armaturen, Filter

Vorteile und Ausstattung

- zuverlässiges Abdichten mittels O-Ring durch vollständiges Einschrauben des kurzen Gewindezapfens in das Einschraubloch des Bauelementes in Kurz- bzw. Regelausführung
- Einschraubzapfen mit metallischer Dichtkante und aufgezogenem O-Ring 14 x 2 FKM

Technische Daten

- DIN 2353 - Form D mit Einschraubzapfen DIN 3852-2:2000 - Form B in Kurz-Ausführung
- maximal zulässiger Druck: PS 25 bar
- Werkstoff: Stahl

	Bestell-Nr.	Artikelnummer Viessmann	
Gerade Einschraubverschraubung zylindrisch Typ GERB-O-kurz mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D			
RVS 6 x AG G 3/8 Baureihe L	13 062 05		
RVS 8 x AG G 3/8 Baureihe L	13 063 05		
RVS 10 x AG G 3/8 Baureihe L	13 066 05		
RVS 12 x AG G 3/8 Baureihe L	13 067 05		
mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS			
RVS 6 x AG G 3/8 Baureihe L	13 062 06	7663168	
RVS 8 x AG G 3/8 Baureihe L	13 063 06	7663169	
RVS 10 x AG G 3/8 Baureihe L	13 066 06	7663170	
RVS 12 x AG G 3/8 Baureihe L	13 067 06	7663171	
Ersatzteil			
O-Ring 14 x 2 NBR für Anschluss AG G 3/8	13 007 22		
O-Ring 14 x 2 FKM für Anschluss AG G 3/8	25 520 33		



Produktinformation

GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG · Oberebreiter-Str. 2-16 · 97340 Marktbreit / Germany
Telefon: +49 9332 404-0 · Fax: +49 9332 404-49 · Web: www.gok-online.de · E-Mail: info@gok-online.de

Sie benötigen weitere Informationen oder haben Fragen zu unseren Produkten, dann rufen Sie uns einfach an.
Sie erreichen uns von Montag bis Donnerstag von 7.30 - 17.00 Uhr und am Freitag von 7.30 - 12.00 Uhr.
Telefon.: +49 9332 404-0