2C-018-00076
2C-018-00077
2C-018-00078
2C-018-00079
2C-018-00080
2C-018-00081

Wohnungsstationen Therm T B1 12 Liter bis 20 Liter, CU
Wohnungsstationen Therm T B1 12 Liter bis 20 Liter, BES

Kurzinfo

Wohnungsstationen der Therm T B1 Reihe sind mit einem Schmutzfänger, einem Wärmeübertrager (kupfergelötet oder beschichtet) sowie einem ungemischten Heizkreis ausgestattet.

Anwendung

Prinzip-Schema



Anschlüsse

Anschlusslage Wärmenetz unten, Außengewinde ¾“, Anschlusslage Heizkreis unten, Außengewinde ¾“ Anschlusslage Trinkwassererwärmung unten, Außengewinde ¾“

Hinweis

Die in diesem Datenblatt angegebenen Parameter gelten für Basisanlagen. Für weitere Optionen beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste. Ggf. ändern sich dadurch die technischen Parameter.

Technische Daten

Auslegung	Bei ∆T= 40K
Nennweite Anschluss	18 mm
Nenndruck	PN 10
Leistung Anschluss	35/ 45/ 56 kW
Temperatur max.	90°C
Differenzdruck min.	0,6 bar
Differenzdruck max.	4,0 bar
Kvs	3,5

Heizung	Bei ∆T= 20K
Anschluss Wärmenetz	direkt
Anzahl Heizkreise	ein
Heizkreis Art	Heizkörper, Flächenheizung
Heizkreis Prinzip	ungemischt
Leistung Heizung	12kW
Temperatur max.	90°C
Volumenstrom max.	0,55 cbm/h

Trinkwassererwärmung	Bei 10-50°C
Prinzip	Durchflussprinzip
Leistung	35/ 45/ 56 kW
Anschluss Wärmenetz	Direkt
Plattenwärmeübertrager	Ausstattungsabhängig
Vorrangschaltung	partiell
Regelung	thermostatisch
Vorregelung	Ventil
Wächter und Begrenzer	TR
Wärmezähler Baulänge	110 mm

RI-Fließschema



Konstruktionszeichnung




Z
TWK
TWW
HK
Wärmenetz