

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste




VITOCROSSAL Typ CIB

Gas-Brennwertkessel für Erdgas E und LL mit einem H₂-Anteil von bis zu 20 Vol.-% bei raumluftabhängigem und raumluftunabhängigem Betrieb (Zubehör)
Mit modulierendem MatriX-Zylinderbrenner mit Lambda Pro Control

Die Vorteile auf einen Blick

- Brennwert-Unit mit MatriX-Zylinderbrenner mit Lambda Pro Control 80 bis 318 kW, erhältlich auch als Doppelanlage bis 636 kW in einem Gehäuse
- Heizkessel als vorverdrahtete und vormontierte Unit oder in Einzelkomponenten erhältlich
- Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (Hs)
- Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch korrosionsbeständige Inox-Crossal-Wärmetauscherfläche aus Edelstahl Rostfrei
- Verschleißarmer Betrieb durch großen Modulationsbereich und lange Brennerlaufzeiten ohne Taktverhalten

- MatriX-Zylinderbrenner mit Lambda Pro Control für umweltschonenden Betrieb mit einem Modulationsbereich bis 1:5
- Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- Schadstoffarme Verbrennung durch selbstkalibrierende, gasadaptive Verbrennungsregelung
- Platzsparend und kompakt, ideal bei schwierigen Einbringbedingungen durch integrierte Rollen und abgestimmte Verpackung
- Schaltschrank ist auf Abfrage lieferbar.
- Für den Betrieb mit einer Wasserstoffbeimischung bis 20 Vol.-% geeignet



- Ⓐ Hochwirksame Wärmedämmung
- Ⓑ Kesselkreisregelung Vitotronic
- Ⓒ Hochwertige Verkleidung
- Ⓓ Modulierender MatriX-Zylinderbrenner mit Lambda Pro Control
- Ⓔ Inox-Crossal-Wärmetauscherfläche aus Edelstahl Rostfrei
- Ⓕ Revisionsklappe für einfache Wartung
- Ⓖ Integrierte Rollen für leichte Einbringung
- Ⓗ Höhenverstellbare Stellfüße

Technische Angaben Heizkessel

Nenn-Wärmeleistungsbereich								
P_{cond}: T_V/T_R = 50/30	kW	16 bis 80	32 bis 120	32 bis 160	48 bis 200	48 bis 240	64 bis 280	64 bis 318
P_n: T_V/T_R = 80/60	kW	15 bis 74	29 bis 110	29 bis 146	44 bis 184	44 bis 220	58 bis 258	58 bis 291
Nenn-Wärmebelastung	kW	76	113	151	189	226	264	300
Produkt-ID-Nummer		CE-0085CR0391						
Zul. Betriebstemperatur	°C	95						
Zul. Vorlauftemperatur (= Absicherungstemperatur)	°C	110						
Zul. Betriebsdruck max.	bar MPa	6 0,6						
Zul. Betriebsdruck min. ^{*1}	bar MPa	1 0,1						
Prüfdruck	bar MPa	7,8 0,78						
Elektrische Leistungsaufnahme								
– Bei Nenn-Wärmeleistung	W	146	135	338	179	287	267	400
– Bei Teillast	W	38	34	40	45	49	45	53
Abmessungen Kesselkörper								
Länge	mm	665	770	770	890	890	1004	1004
Breite	mm	680	680	680	680	680	680	680
Höhe	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Gesamtabmessungen mit Verkleidung, Kesselvorlauf und -rücklauf, ohne Kesselanschluss-Stück								
Länge	mm	739	862	862	967	967	1085	1085
Breite	mm	750	750	750	750	750	750	750
Höhe	mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Abmessungen Fundament								
Länge	mm	750	850	850	1000	1000	1100	1100
Breite	mm	800	800	800	800	800	800	800
Höhe	mm	100	100	100	100	100	100	100
Gewicht								
Gesamtgewicht Unit	kg	238	295	295	340	340	385	385
Einbringgewicht (Kesselkörper)	kg	183	230	230	265	265	300	300
Wasserinhalt	l	65	103	103	145	145	180	180
Anschlüsse								
Kesselvorlauf	PN 6 DN	50	50	50	65	65	65	65
Kesselrücklauf	PN 6 DN	50	50	50	65	65	65	65
Sicherheitsanschluss	R	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Entleerung	R	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Siphon mit Kondenswasserablauf	mm	20	20	20	20	20	20	20
Anschluss Zuluftrohr bei raumluftunabhängigem Betrieb								
Durchmesser	DN	80	150	150	150	150	150	150
Durchmesser, innen	mm	80						
Durchmesser, außen	mm		160	160	160	160	160	160
Länge, max.	m	30	20	20	20	20	20	20
Abgaskennwerte ^{*2}								
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 30 °C)								
– Bei Nenn-Wärmeleistung	°C	45	45	45	45	45	45	45
– Bei Teillast	°C	35	35	35	35	35	35	35
Temperatur (bei Rücklauftemperatur von 60 °C)	°C	65	65	65	65	65	65	65
Massestrom (bei Erdgas)								
– Bei Nenn-Wärmeleistung	kg/h	120	180	240	300	360	420	477
– Bei Teillast	kg/h	36	54	72	90	108	126	143

^{*1} Der Mindestbetriebsdruck ist für den sicheren Betrieb zwingend erforderlich.

^{*2} Rechenwerte zur Auslegung der Abgasanlage nach EN 13384 bezogen auf 10 % CO₂ bei Erdgas

Abgastemperaturen als gemessene Bruttowerte bei 20 °C Verbrennungslufttemperatur.

Die Angaben für die Teillast beziehen sich auf eine Leistung von 30 % der Nenn-Wärmeleistung. Bei abweichender Teillast (abhängig von der Betriebsweise des Brenners) ist der Abgasmassestrom entsprechend zu errechnen.

Technische Angaben Heizkessel (Fortsetzung)

Nenn-Wärmeleistungsbereich								
P_{cond}: T_V/T_R = 50/30	kW	16 bis 80	32 bis 120	32 bis 160	48 bis 200	48 bis 240	64 bis 280	64 bis 318
P_n: T_V/T_R = 80/60	kW	15 bis 74	29 bis 110	29 bis 146	44 bis 184	44 bis 220	58 bis 258	58 bis 291
Abgasanschluss	DN	200	200	200	200	200	200	200
Förderdruck am Abgasstutzen	Pa mbar	80 0,8	120 1,2	120 1,2	110 1,1	110 1,1	140 1,4	140 1,4
Max. zulässiger Überdruck in der Sammelleitung der Abgaskaskade*3	Pa mbar	70 0,7						
Produktkennwerte gemäß rechtlichen Vorschriften								
Norm-Nutzungsgrad								
Bei Heizsystemtemperatur 40/30	%	Bis 98 (Hs)/109 (Hi)						
Bei Heizsystemtemperatur 75/60	%	Bis 95 (Hs)/106 (Hi)						
Bereitschaftsverlust q_{B,70}	%	0,6	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
NOx		NOx-Klasse 6, < 56 mg/kWh						
Schalldruckpegel bei Voll-Last								
Heizkessel RLA	dB(A)	51,4	53,5	60,0	54,0	58,1	62,0	64,6
Heizkessel RLU	dB(A)	45,1	51,6	57,6	46,6	51,7	60,5	65,4
Abgasschall	dB(A)	69	69,9	73,6	72,4	72,7	75,5	77,7

Schalldruckpegelmessung


Angaben für Schalldruckpegel sind Richtwerte, da die Messung immer anlagenspezifisch ist.

Technische Daten Doppelkessel

Nenn-Wärmeleistung	kW	240	320	400	480	560	636
Doppelkessel besteht aus 2 Kesseln mit je	kW	120	160	200	240	280	318
Gesamtabmessungen mit Verkleidung, Kesselvorlauf und -rücklauf, ohne Kesselanschluss-Stück							
Länge	mm	862	862	967	967	1085	1085
Breite	mm			1500			
Höhe	mm			1650			
Gewicht							
Gesamtgewicht	kg	551	551	651	651	735	735
Einbringgewicht (1 Kesselkörper)	kg	277	277	327	327	369	369
Wasserinhalt	l	206	206	290	290	360	360

*3 Um eine gegenseitige Beeinflussung der Brenner zu vermeiden (Betriebssicherheit), darf in Kaskaden-Abgassystemen im Überdruck der max. zulässige Förderdruck in der Sammelleitung (Verbindungsleitung) nicht überschritten werden.

Technische Daten




AGA Abgasabzug DN 200
 AGS Abgastemperatursensor
 AS Armaturenstock
 E Entleerung
 KOA Kondenswasserablauf

KR Kesselrücklauf
 KTS Kesseltemperatursensor R $\frac{1}{8}$
 KV Kesselvorlauf
 MDB Wasserdruckschalter (Minimaldruckbegrenzer)
 RLU Raumluftunabhängiger Betrieb (Zubehör)
 SA Sicherheitsanschluss (Sicherheitsventil)

Nenn-Wärmeleistung	kW	Bis 80	120 und 160	200 und 240	Ab 280
a Gesamthöhe mit KV	mm	1650			
b	mm	1450			
c Gesamtbreite	mm	750			
d Breite Kesselkörper	mm	680			
e Gesamtlänge mit Kesselanschluss-Stück	mm	1027	1154	1256	1375
f	mm	243	243	248	253
g	mm	683	810	904	1021
h Länge Kesselkörper mit KR	mm	655	770	890	1004
i Gesamtlänge ohne Kesselanschluss-Stück	mm	739	862	967	1085
k	mm	90			
l	mm	167			
m	mm	492	500	492	492
n	mm	107			
o	mm	195	189	183	177
p	mm	298			
q	mm	190			
r	mm	298			
s	mm	126	126	146	136
t	mm	337	331	325	319
u	mm	383			
v	mm	800	794	789	783
w	mm	193	193	203	203
x	mm	65	65	74	74
y	mm	1530			

Einbringung



Der Heizkessel wird auf den Rollen rückwärts zum Standort gerollt. Das Einbringmaß entspricht daher der Kesselbreite von 680 mm.

Alternative Transporthilfen

- Ⓐ Kranöse
- Ⓑ 4 Löcher zum Durchschieben von Stangen (bauseits) als Tragehilfe

Aufstellung


Aufstellung

- Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln)

- Kein starker Staubanfall
- Keine hohe Luftfeuchtigkeit
- Frostsicher und gut belüftet


Sonst sind Störungen und Schäden an der Anlage möglich. Falls mit Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe zu rechnen ist, darf der Heizkessel nur raumluftunabhängig betrieben werden.

Mindestabstände




Abstandsmaße

Bei der Aufstellung die Abstandsmaße für das Zubehör berücksichtigen, siehe Tabelle.



- Ⓐ Heizkessel, Doppelkessel
- Ⓑ Regelung




- ☐ (A) Heizkessel, Kaskade
☐ (B) Regelung

		Doppelkessel		Kaskade	
Empfohlene Abstände		230 bis 320 kW	400 bis 636 kW	240 bis 320 kW	400 bis 636 kW
Ohne Zubehör	a	750	750	1250 ^{*4}	750
	b	700	700	700	700
Mit Zubehör hydraulische Systemverrohrung für Zweikesselanlagen	a	750	750	750	750
	b	700	700	700	700
Mit Zubehör Abgassammelführung für Zweikesselanlagen	a	750	750	750 bis 958	750 bis 1018
	b	1000	1000	1000	1000
Mit Zubehör hydraulische Systemverrohrung und Abgassammelführung	a	750	750	750	750
	b	1000	1000	1000	1000

Hinweis

Falls die Heizkessel eng zusammenstehen, muss die Verkleidung vor der Aufstellung montiert werden.

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand





Der Vitocrossal ist nur für Pumpenwarmwasser-Heizungen geeignet.

Technische Angaben MatriX-Zylinderbrenner

Technische Daten

Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels	kW	80	120	160	200	240	280	318
T_v/T_R 50/30 °C								
Doppelkessel			240	320	400	480	560	636
Wärmeleistung des Brenners untere/ obere Leistung*⁵	kW	15,1/ 75,5	30,2/ 113,2	30,2/ 150,9	45,3/ 188,7	45,3/ 226,4	60/ 264,2	60/ 300
Brennertyp		CI 75/80	CI 120/160	CI 120/160	CI 200/240	CI 200/240	CI 280/318	CI 280/318
Produkt-ID-Nummer		Siehe Heizkessel						
Spannung	V	230						
Frequenz	Hz	50						
Leistungsaufnahme								
Bei oberer Wärmeleistung	W	140,5	130	268	171	279	260	393
Bei unterer Wärmeleistung	W	19,5	28	28	29	29	26,5	26,5
Ausführung		Modulierend						
Abmessungen								
Breite a	mm	463	426	426	463	463	463	463
Länge b	mm	442	481	481	655	655	731	731
Höhe c	mm	400	273	273	356	356	356	356
Gewicht	kg	13,5	14	14	18	18	18	18
Brenner mit Gaskombiregler ohne Gasleitung								
Gasanschlussdruck G20/G25								
Fließdruck Erdgas, min.	mbar				20			
	kPa				2			
Fließdruck Erdgas, max.* ⁶	mbar				25			
	kPa				2,5			
Gasanschluss	R	1	1½	1½	1½	1½	1½	1½
Anschlusswerte bezogen auf die max. Belastung mit								
– Erdgas E (G20) Teillast/ Voll-Last	m³/h	1,6/ 7,99	3,19/ 11,98	3,19/ 15,97	4,79/ 19,97	4,79/ 23,56	6,35/ 27,95	6,35/ 31,75
– Erdgas LL (G25) Teillast/ Voll-Last	m³/h	1,86/ 9,28	3,71/ 13,92	3,71/ 18,57	5,57/ 23,21	5,57/ 27,85	7,38/ 32,49	7,38/ 36,9



MatriX-Zylinderbrenner bis 80 kW

- (A) Kesseltür
- (B) Zündelektroden
- (C) Zündbaustein
- (D) Ionisationselektrode

- (E) Gebläse
- (F) Gaskombiregler
- (G) Gasanschlussrohr


5117939

*⁵ Entspricht der Nenn-Wärmebelastung des Heizkessels.

*⁶ Bei höherem Anschlussdruck ist ein separater Gasdruckregler erforderlich.


Technische Angaben MatriX-Zylinderbrenner (Fortsetzung)

- (H) Flammrohr
- (K) Zuluftanschluss
- (L) Brennraum-Druckbegrenzer



MatriX-Zylinderbrenner 120 bis 160 kW

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (A) Kesseltür | (F) Gaskombiregler |
| (B) Zündelectroden | (G) Gasanschlussrohr |
| (C) Zündbaustein | (H) Flammrohr |
| (D) Ionisationselektrode | (K) Zuluftanschluss |
| (E) Gebläse | (L) Brennraum-Druckbegrenzer |



MatriX-Zylinderbrenner ab 200 kW

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| (A) Kesseltür | (F) Gaskombiregler |
| (B) Zündelectroden | (G) Gasanschlussrohr |
| (C) Zündeinheit | (H) Flammrohr |
| (D) Ionisationselektrode | (K) Venturi-Mischrohr |
| (E) Gebläse | (L) Brennraum-Druckbegrenzer |

Auslieferungszustand

Auslieferungszustand Vitocrossal in Einzelkomponenten zum Zusammenbau an der Baustelle

- Kesselkörper mit Transporträdern, Stellfüßen und Abdeckkappen (Stutzen) auf Transportpalette, Kesselanschluss-Stück und Siphon liegen bei.
- Karton mit Wärmedämmung
- Karton mit Brenner und Codierstecker
- Karton mit Regelung

- Karton mit Kabelset
- Karton mit Bedienteilhalter
- Karton mit Bedienteil
- Technische Unterlagen

Auslieferungszustand (Fortsetzung)

Auslieferungszustand Vitocrossal komplett zusammengebaut als Unit

- Kompletter Heizkessel mit Rädern und Stellfüßen auf Transportpalette
- Kesselanschluss-Stück und Siphon liegen bei.

- Karton mit Bedienteil
- Technische Unterlagen

Gerät-Regelungsvariante

Für Einkesselanlage:

- Ohne Schaltschrank Vitocontrol
- **Vitotronic 100** (Typ GC7B) für angehobene Kesselwassertemperatur
- **Vitotronic 200** (Typ GW7B) für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur ohne Mischerregelung
- **Vitotronic 200** (Typ GW7B) für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur mit Mischerregelung für max. 2 Heizkreise mit Mischer

Für Mehrkesselanlage:


(bis 4 Heizkessel)

- **Vitotronic 100** (Typ GC7B) und **Kommunikationsmodul LON**
Für gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur für jeden Heizkessel der Mehrkesselanlage
und
- **Vitotronic 300-K** (Typ MW1B) für Mehrkesselanlage, witterungsgeführten Betrieb und Mischerregelung für max. 2 Heizkreise mit Mischer und weitere Vitotronic 200-H, Typ HK1B oder HK3B für 1 oder bis zu 3 Heizkreisen mit Mischer

Zubehör zum Heizkessel


Abgassammelführung aus Edelstahl für Zweikesselanlage

Anschluss an das Abgassystem, wahlweise für links- oder rechtsseitigen Abgang



- (A) Kesselanschluss-Stück mit Messöffnungen (Lieferumfang Heizkessel)
- (B) Motorisch gesteuerte Abgasklappe
- (C) Schiebeelement

5117939



- | | |
|---|---------------------------------------|
| (A) Adapter 200 mm auf 150 mm (Heizkessel 240 bis 320 kW) | (E) Schiebeelement |
| (B) Motorisch gesteuerte Abgasklappe | (F) Revisionsdeckel |
| (C) Schiebeelement | (G) Abgasrohr mit Kondenswasserablauf |
| (D) T-Anschluss-Stück | (H) Abgassystem |
| | (L) Kondenswasserablauf |

Hinweis

- Falls eine bauseitige Abgassammelführung verwendet wird, muss die Abgasklappe aus dem Zubehör mit bestellt werden.
- In den Viessmann Abgassammelführungen für Zweikesselanlagen ist die Abgasklappe enthalten.

Maßtabelle

Heizkessel	kW	240 bis 320	400 bis 480	ab 560
Neenndurchmesser	mm	150/200	200/250	200/300
a	mm	200	250	300
b	mm	150	200	200
c*7	mm	752 bis 958	752 bis 1018	752 bis 1018
d	mm	842 bis 912	715 bis 835	765 bis 845

Länge Abgasleitung für max. Förderdruck lt. Tabelle Technische Daten



Nenn-Wärmeleistung	Abgasleitungslänge max. 30 m bei Durchmesser:
2 x 120 kW	Ø 200 mm
2 x 160 kW	
2 x 200 kW	Ø 250 mm
2 x 240 kW	
2 x 280 kW	Ø 300 mm
2 x 318 kW	

Die Abgasleitung ist im gleichen Durchmesser wie die Abgassammelleitung auszuführen.

*7 Verschiebbereich, bei Verwendung als Abgassammelführung für 2 nebeneinanderstehende Einzelkessel

Zubehör zum Heizkessel (Fortsetzung)

Hydraulische Systemverrohrung für Zweikesselanlage



- A Vorlauf
- B Rücklauf
- C Motorisch gesteuerte Drosselklappe

Nenn-Wärmeleistung in kW			a	b	c ₁	c ₂
Einzelkessel	Doppelkessel	DN	mm	mm	ohne Drosselklappe	mit Drosselklappe
120	240	50/80	1883	424	233	280
160	320	50/80	1883	424	233	280
200	400	65/100	1942	418	292	343
240	480	65/100	1942	418	292	343
280	560	65/100	1942	412	292	343
318	636	65/100	1942	412	292	343

Die Systemverrohrung ist auch ohne motorisch gesteuerte Drosselklappen lieferbar. Die motorische gesteuerte Drosselklappe ist auch einzeln lieferbar.

Weiteres Zubehör

Siehe Preisliste.

Betriebsbedingungen

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit siehe Planungsanleitung.

Betriebsbedingungen (Fortsetzung)

	Forderungen
1. Heizwasser-Volumenstrom	Keine
2. Kesselrücklauftemperatur (Mindestwert)	Keine
3. Untere Kesselwassertemperatur	Keine
4. Untere Kesselwassertemperatur bei Frostschutz	10 °C – durch Viessmann Regelung gewährleistet
5. Modulierender Brennerbetrieb	Keine
6. Reduzierter Betrieb	Keine – eine Totalabsenkung ist möglich.
7. Wochenendabsenkung	Keine – eine Totalabsenkung ist möglich.
8. Mindestbetriebsdruck	1 bar (0,1 MPa)

Planungshinweise

Aufstellung bei raumluftunabhängigem Betrieb

Als Gerät der Bauart C₁₃, C₃₃, C₅₃, C₆₃, C₉₃ nach TRGI 2008 kann der Vitocrossal in raumluftunabhängiger Betriebsweise aufgestellt werden. (C₆₃ nicht in Belgien)

Aufstellung bei raumluftabhängigem Betrieb

B₂₃

Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Gesamt-Wärmeleistung von mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, falls die Feuerstätten in Räumen aufgestellt sind, die eine ins Freie führende Öffnung oder Leitung haben.

Der Querschnitt der Öffnung muss min. 150 cm² betragen. Für jedes über 50 kW Nenn-Wärmeleistung hinausgehende kW Nenn-Wärmeleistung muss der Querschnitt um 2 cm² vergrößert werden.

Leitungen müssen strömungstechnisch äquivalent bemessen sein. Der erforderliche Querschnitt darf auf höchstens 2 Öffnungen oder Leitungen aufgeteilt sein.

Neutralisation

Bei der Kondensation entsteht saures Kondenswasser mit pH-Werten zwischen 3 und 4.

Kondenswasser kann durch ein Neutralisationsmittel in einer Neutralisationseinrichtung/-anlage neutralisiert werden.

Weitere Informationen siehe Planungsanleitung und Preisblatt.

Anschluss-Set Druckwächter

Hinweis

Bei Doppelkessel mit **einer gemeinsamen Abgasführung** ist zwingend ein Anschluss-Set Druckwächter erforderlich. Siehe Zubehör in der Preisliste.

Bei den lieferbaren Abgassammelführungen aus dem Viessmann Zubehör sind Anschluss-Set Druckwächter und motorisch gesteuerte Abgasklappe im Lieferumfang enthalten.


Brennereinstellung

Der MatriX-Zylinderbrenner ist werkseitig warm geprüft und voreingestellt.

Planungshinweise (Fortsetzung)

Wirkungsgrad (Hi) in Abhängigkeit zur Feuerungsleistung

Wirkungsgradverläufe bei unterschiedlichen System-Auslegungstemperaturen



(A) VL/RL Spreizung 40/20 °C

(B) VL/RL Spreizung 50/30 °C


(C) VL/RL Spreizung 60/40 °C

(D) VL/RL Spreizung 70/50 °C

(E) VL/RL Spreizung 80/60 °C

Nenn-Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung, Umrechnungsfaktoren für unterschiedliche Systemauslegungstemperaturen



Geprüfte Qualität



CE-Kennzeichnung entsprechend bestehender EG-Richtlinien



Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
A Carrier Company
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de