



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Flexible Abzweige
Artikelnummer	CRA15072
EAN / GTIN	4260182345115
Bezeichnung	Flexibler Abzweig CFA 090 (78-90mm)

Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Abwasserrohre für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; Unterputz- und Erdreichgeeignet; UV-beständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	78-90 mm
L Länge	205 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.595 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1
----------------------	----------

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

