



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung                                     |
| Artikelnummer | <b>CRA22149KG2</b>                                   |
| EAN / GTIN    | 4260391370755                                        |
| Bezeichnung   | Wanddurchführung KG2000 DN 315, für Wandstärke 20 cm |

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von KG2000 Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckel als Einbauhilfe

### Technische Abbildung



### Bemaßung

|                   |        |
|-------------------|--------|
| B   Rohrdimension | 315 mm |
| L   Wandstärke    | 200 mm |

### Spezifikation

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Druckdichte | 2.5 bar                |
| Gewicht     | 3.9 kg                 |
| Material    | EPDM, KG2000-Rohr (PP) |

### Prüfungen

### Beständigkeit

|                   |   |
|-------------------|---|
| UV-beständig      | ✓ |
| Erdreichgeeignet  | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

