



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht



### Produktinformationen

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung                                 |
| Artikelnummer | <b>CRA22152</b>                                  |
| EAN / GTIN    | 4260182346990                                    |
| Bezeichnung   | Wanddurchführung KG DN 315, für Wandstärke 30 cm |

### Produktbeschreibung

Für den Einbau in WU-Betonwänden, zum beidseitigen Anschließen von HT/KG Rohren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stege Dichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckeln als Einbauhilfe

### Technische Abbildung



### Bemaßung

|                   |        |
|-------------------|--------|
| B   Rohrdimension | 315 mm |
| L   Wandstärke    | 300 mm |

### Spezifikation

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Druckdichte | 2.5 bar             |
| Gewicht     | 4.7 kg              |
| Material    | EPDM, KG-Rohr (PVC) |

### Prüfungen

MPA

### Beständigkeit

|                   |   |
|-------------------|---|
| UV-beständig      | ✓ |
| Erdreichgeeignet  | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

