



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf
Artikelnummer	CRA22800
EAN / GTIN	4260431850148
Bezeichnung	Bodenablauf KG

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Abflussleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

Technische Abbildung



Bemaßung

A Kunststoffrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 50 DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1 kg
Material	KG-Rohr (PVC), PVC (grau), EPDM

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

