



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf
Artikelnummer	CRA22802KG2
EAN / GTIN	4260431850193
Bezeichnung	Bodenablauf Frostsicher KG2000

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Außenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, verschraubbarem Edelstahlrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300kg) 15x15 cm, frostsichere Geruchssperre, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre DN 110 senkrecht

Technische Abbildung



Bemaßung

A Edelstahlrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1 kg
Material	KG2000-Rohr (PP), Rostfreier Edelstahl V2A, EPDM

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

