




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf mit Folienflansch
Artikelnummer	CRA22803KG2
EAN / GTIN	4260431850216
Bezeichnung	Bodenablauf Frostsicher KG2000 mit Folienflansch

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung, Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm), Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG/HT Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht, nach DIN 1253

Technische Abbildung



Bemaßung

A Kunststoffrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1.1 kg
Material	KG2000-Rohr (PP), Rostfreier Edelstahl V2A, EPDM

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

