Quadro-Secura® O.Con 2

für nichtunterkellerte Gebäude

DRÜCKENDES WASSER

- Mehrspartenhausausführung als Doppel-Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hausausführung für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- Ideal für Anschlüsse im Garten- bzw. Außenbereich

25 Jahre Garantie

PRODUKTVORTEILE

- späteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten- bzw. Außenbereichen
- für spätere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.ä. am Gebäude erforderlich
- vielfältige Abdichtung verschiedener Leitungen möglich
- Kurze Montagezeiten

TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht bis 0,5 bar
- optional Einbau nach DIN 18533 möglich
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Anschlussmöglichkeit von flexiblen Mantelrohren DN 75
- Endstopfen ist mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- optional mit 3 m, 6 m, 10 m oder 15 m flexiblen Mantelrohr lieferbar
- bei Leitungen Ø ≥ 40 mm empfehlen wir die Verwendung der Quadro-Secura® E-BP-R Max.

DIE HAUSAUSFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Kunstofffutterrohr inkl. Blinddeckel
- Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr
- Endstopfen zur Leitungsabdichtung
- Halteblech zur Verbindung der Futterrohre

Quadro-Secura® O.Con 2	Rohr- / Kabel-Ø
Endstopfen X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5-7 mm, 2 x 7-13 mm, 1 x 12-16 mm, 1 x 23-40 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- flexibles Mantelrohr DN 75
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung
- Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung
- Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör.

Produkt	Kunststoff- Futterrohr-AD [mm]	Länge Mantelrohr DN 75	Artikelnummer
Quadro-Secura® 0.Con 2	75	-	2285 200 000 00
		3 Meter	2285 200 000 03
		6 Meter	2285 200 000 06
		10 Meter	2285 200 000 01
		15 Meter	2285 200 000 05

Zubehör

Produkt	Artikelnummer
Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)	2990 319 971 00
Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung (2704)	2990 704 925 50
Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn (2718)	2990 718 075 00
Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz, 50 Meter Rolle (2775)	2990 775 675 00

Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung (2799)

Endstopfen X-LWL (2704) für erdseitige Leitungsabdichtung

Dichtungsmanschette (2718) zur Anbindung einer Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte

Flexibles Mantelrohr DN 75 (2775)

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. T-MT-1-514-01/2024