

DOYMAfix® Connect HP/B Pro



DRÜCKENDES WASSER

- Anschlussystem für erdberührte Gebäudeaußenwände
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock)
- ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme
- Edelstahlwellrohr für hohe Flexibilität bei der Installation
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

25
Jahre
Garantie



PRODUKTVORTEILE

- Einsetzbar sowohl bei Neubau und Bestandsgebäuden
- Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und Komponenten für Anschluss und Abdichtung
- Sofort anschlussfertig, Adapternippel enthalten
- Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)
- Flexible Herstellung von Bögen ohne Fittings
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Ein-Personen-Montage
- Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN 200 geschützt
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/ Steuerleitungen) schnell und leicht möglich
- Geringer Biegeradius von 0,5 m
- 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
- Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie
- Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

TECHNISCHE DETAILS

- Gas- und wasserdicht
- Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101

DIE GEBÄUEDURCHFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Flexibles Mantelrohr DN 200
- Edelstahlwellrohre DN 32 oder DN 40 inkl. Dämmung
- Kabelschutzrohre DN 32
- Wellrohrdichtmanschetten DN 200
- Kabelendmanschetten DN 32
- Anschluss-Sets für DN 32 oder DN 40
- Abdichtsystem Quadro-Secura® Quick/O
- Ringraumverschluss DN 250
- Bogenzug
- Trassenwarnband



DOYMAfix® Connect HP/B Pro

Anschlussleitungen	Durchmesser der Leitungen
Edelstahlwellrohre	AD 41 mm, ID 33 mm (DN32) oder AD 48 mm, ID 40 mm (DN40)
Kabelschutzrohre	AD 32 mm, ID 25 mm
Kabel	2 x 9-12 mm und 2 x 12-17 mm
Adapternippel	G1 1/4" AG (DN 32) G1 1/2" AG (DN40)

Abmessungen	
Kernbohrungs-Ø	249 - 253 mm
Achsabstand der Edelstahlwellrohre	90 mm

Produkt	DN	Länge	Artikelnummer
DOYMAfix® Connect HP/B Pro	32	3 m	5 26 0 032 200 0 3
	32	5 m	5 26 0 032 200 0 5
(DOYMAfix® Connect HP Pro + Quadro-Secura® Quick/O)	40	10 m	5 26 0 040 200 1 0
	40	15 m	5 26 0 040 200 1 5
	40	20 m	5 26 0 040 200 2 0