

Quadro-Sicura® Nova 3

für unterkellerte Gebäude



- Mehrsparten-Hauseinführung **einseitig abdichtend**
- Einsatz in **bauseitiges Futterrohr** oder **WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)**
- für die Gewerke Gas, Wasser, Strom und Telekommunikation
- für **dünne Wände**



25 Jahre Garantie



PRODUKTVORTEILE

- platzsparende, kostengünstige Gebäudeeinführung
- gas- und druckwasserdicht (Standard)
- korrosionsfrei und elektrisch nicht leitend durch Fertigung aus Hochleistungskunststoff
- Montage ohne Drehmomentschlüssel durch Turn-Stop-System
- stufenlose Moduldichtungen für Wasser und Energie
- extrem einfacher Einbau
- geringes Bauteilgewicht
- einfache Zuordnung der Gewerkeabdichtung durch Symbolkennzeichnung

TECHNISCHE DETAILS

- DVGW und SVGW zugelassen
- Einbau in unterkellerte Gebäude
- methangasbeständig
- Trockeneinbau
- optional Einbau nach DIN 18195/DIN 18533 möglich
- 100%ige Gewerketrennung, jede Sparte wird separat abgedichtet
- variable Anordnung der einzelnen Sparten möglich
- das Gesamtbauteil ist entsprechend der Anschlussanforderungen frei drehbar
- bei Anschluss von Mantelrohren Relining möglich
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 75. Größere oder kleinere Durchmesser über Erweiterungsmuffen bzw. Reduktionen möglich
- alle Gewerke sind mit gas- und druckwasserdichten Blindstopfen vorbelegt
- für dünne Wände

Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
Gas	Gas-Hauseinführungen RMA, Schuck, VAF Voigt, Burger, Jeschke: DN 25 (andere Abmessungen auf Anfrage)
Wasser	Außendurchmesser 32 mm, 40 mm, 50 mm; optional Außendurchmesser 63 mm
Strom	Außendurchmesser von 26 – 36 mm
Telekommunikation	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7 – 13 mm, 1 x 14 – 18 mm und 1 x 19 – 22 mm

Gebäude	Abmessungen
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	199 – 204 mm
Wanddicken	90 – 150 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage.	