



Produktvorteile

- Kompaktheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Doppellagig für hohen Wärmeleistungsbedarf, auch bei Niedertemperaturanwendungen
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab bei Anschluss über Mittenanschluss nachrüstbar, bei seitlichem Anschluss nicht nachrüstbar
- Feuerverzinkung oder Korrosionsschutzbeschichtung lieferbar. Technische Beschreibung siehe Seite 335



Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt, entspricht den Anforderungsklassen I und II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe

Accessoires



x-link plus Anschlussgarnitur



Preise und Beschreibung x-link plus siehe Seite 338



Umfassende Qualitätsmerkmale, weit über die Norm hinausgehend.