

THERMA V R290 Warmwasserwärmepumpe 150l



Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell				WH15ESF0.HA
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	7°C AT / 35°C W		3,0
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Heizen	7°C AT	kWh/a	812
Nennleistungsaufnahme ¹	Heizen	Max	kW	1,6
Inneneinheit				
Einsatzgrenze Umgebungstemperatur	Heizen		°C	-7 / 48
Tank Wasser Volumen			l	150
Luftvolumenstrom		Min	m ³ /h	216
		Max	m ³ /h	400
Schalleistungspegel ²			dB(A)	45
Schalldruckpegel	Automatikbetrieb	2m	dB(A)	38
Abmessungen		H x B x T	mm	1.620 x 540 x 565
Gewicht			kg	75,0
Anzeige				Digitales Display

Brauchwassertank in Kombination mit Wärmepumpe				WH15ESF0.HA
Warmwasserbereitung	Lastprofil			L
	Energielabel			A+
Isolierung	A+++ bis D		mm	50
Anode				Fremdstrom-Kathode + MG Anode

Montage				
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser ³	Eintritt	Zoll	G 1/2"
		Austritt	Zoll	G 1/2"
		Kondensat	mm	15
Kältemittel R290	Werksfüllung tCO ₂ -Äquivalent		kg tCO ₂ e	0,15 0,00044
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Absicherung ⁴		Min	A	16

Preis			WH15ESF0.HA
Set		€	

¹Leistungen geprüft nach EN14511.

²Schalleistungspegel gemessen nach ISO 9614.

³Alle Zoll Angaben mit männlichem Gewinde

⁴Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

*Alle Werte geprüft nach DIN EN14825.

***Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

