


## Technische Information Warmwasser-Betrieb

### Maße Rubeo



Bauform

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.  
 Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	L mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
1525	470	66	50	346	267	37,70	5,80
1525	570	66	50	446	367	45,90	7,30
1525	670	66	50	546	467	54,10	8,80
1725	470	66	50	346	267	41,90	6,50
1725	570	66	50	446	367	51,20	8,20
1725	670	66	50	546	467	60,50	9,90
1925	470	66	50	346	267	47,80	7,30
1925	570	66	50	446	367	58,50	9,10
1925	670	66	50	546	467	69,30	11,00



Charakteristische Gleichung  
siehe Seite 357.

- Anschlüsse: 2 x G 1/2" IG mittig unten, Vorlauf links.  
2 x G 1/2" IG unten seitlich, Vorlauf links.  
2 x G 1/2" IG oben seitlich, Vorlauf links.  
Bei Anschluss mittig unten für Einrohr-Betrieb geeignet.
- Entlüftung: G 1/2" nach oben, links
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C