


Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Kennlinien



1~230 V bzw. 3~400 V, 50 Hz, $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $\nu = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, ISO 9906 Anhang A

Aggregat

Fördermenge max.	Q_{max}	2.60 m³/h
Förderhöhe max.	H_{max}	130.0 m
Max. Sandgehalt	ρ	50 g/m³
Druckanschluss		Rp 1
Max. Tauchtiefe		150 m
Medientemperatur	T	+3...+35 °C
Schutzart		IP 58
Max. Schalzhäufigkeit		30 1/h
Gewicht Aggregat	m	14.40 kg

Motordaten

Netzanschluss		3~400 V, 50 Hz
Motordurchmesser	\varnothing	3 "
Motornennleistung	P_2	1,10 kW
Nennstrom	I_N	3.20 A
Länge Anschlusskabel		1.8000 m
Kabelquerschnitt		4x1,5 mm²
Min. Strömungsgeschwindigkeit am Motor	v	0.080 m/s
Isolationsklasse		F

Werkstoffe

Laufrad		PC
Pumpengehäuse		1.4301
Pumpenwelle		1.4104
Motorgehäuse		1.4301
Motorwelle		1.4305

Bestellinformationen

Fabrikat		Wilo
Art.-Nr.		4090895
EAN-Nummer		4016322781820
Lieferbereitschaft		Lagervorrat
Preisgruppe		W5
Art.-Nr. für Kühlmantelrohr	<i>für vertikale Aufstellung (B)</i>	4092485

Datenblatt: Wilo-Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Art.-Nr. für Kühlmantelrohr	<i>für horiz ontal e Aufst ellun g (D)</i>	4092485 + 4092486
-----------------------------	--	-------------------