


Datenblatt: Wilo-REXA FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A

Kennlinien Wilo-Rexa FIT V05.. - 50 Hz - 2900 1/min



Kennlinien nach ISO 9906, Anhang A.

Aggregat

Förderhöhe max.	H_{max}	5.7 m
Fördermenge max.	Q_{max}	20 m ³ /h
Optimal-Förderhöhe	H_{opt}	3.3 m
Optimal-Förderstrom	Q_{opt}	11.30 m ³ /h
Druckanschluss		DN 50
Freier Kugeldurchgang		50 mm
Betriebsart (eingetaucht)		S1
Betriebsart (ausgetaucht)		S2-15 min S3-25%
Max. Tauchtiefe		20 m
Schutzart		IP 68
Medientemperatur	T	+3 ... +40 °C
Gewicht netto ca.	m	37.90 kg

Motordaten

Netzanschluss		1~230 V, 50 Hz
Nennstrom	I_N	7.20 A
Motornennleistung	P_2	1,10 kW
Leistungsaufnahme	P_1	1,60 kW
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$	0.97
Einschaltart		direkt
Nennzahl	n	2899 1/min
Isolationsklasse		F
Empfohlene Schalthäufigkeit		20 1/h
Max. Schalthäufigkeit		50 1/h
Zulässige Spannungstoleranz		±10 %

Kabel

Länge Anschlusskabel		10 m
Kabeltyp		H07RN-F
Kabelquerschnitt		3G1 mm ²
Art des Anschlusskabels		lösbar
Netzstecker		Schuko

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter		•
Motorschutz		WSK

Werkstoffe

Statische Abdichtung		NBR
----------------------	--	-----

Datenblatt: Wilo-REXA FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A

Laufrad	EN-GJL-250
Abdichtung motorseitig	Kohle/Steatit
Gleitringdichtung	SiC/SiC
Motorgehäuse	1.4301
Pumpengehäuse	EN-GJL-250
Pumpenwelle	1.4021

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	6064576
EAN-Nummer	4048482226972
Lieferbereitschaft	Lagervorrat
Preisgruppe	W6