

Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

27 723 970 Produktversion ab 01.02.2023



- mit eckiger Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 190 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 33826680, 32815680.


Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 723 970-28
	Chrom	27 723 970-00
	Platin gebürstet	27 723 970-06
	Platin	27 723 970-08
	Dark Chrome	27 723 970-19
	Bronze gebürstet	27 723 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 723 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 723 970-47
	Dark Platinum gebürstet	27 723 970-99

27 723 970 Produktversion ab 01.02.2023

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen


Zertifikate

LGA_29

IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 27 78 011 00-28	Rosette für Schlauchdurchführung 57 x 72 x 57 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
1	04 12 11 158 00-28	Brause Spülbrause 28 x 190 x 35 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	90 30 02 062 00-28	Schlauch	1,00	20
3	90 30 10 058 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
4	09 23 01 039 90	Siebichtung Ø 19 x 5,5 mm -	1,00	2
6	90 24 03 241 00 90	Nippel G1/2IG x M15 x 1IG x 55 mm -	1,00	2
9	90 28 20 068 00 90	Anschluss M8 3/8" -	1,00	2
8	90 17 09 046 12 90	Automatische Umstellung für Küchenspülbrause komplett 3/8" -	1,00	2