


Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul

	Platin	28 031 970-08
	Chrom	28 031 970-00
	Platin gebürstet	28 031 970-06
	Weiß matt	28 031 970-10
	Dark Chrome	28 031 970-19
	Light Gold	28 031 970-26
	Light Gold gebürstet	28 031 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
	Schwarz matt	28 031 970-33
	Bronze gebürstet	28 031 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
	Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
	Chrom gebürstet	28 031 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99

Benötigtes Zubehör




UP-Deckeneinbaukasten mit Deckenanbindung -


35 041 970 90

- Bausatz-Vormontage
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 115 mm
- 2x Abgang IG 1/2"

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Regenbrause für Deckenanbindung 300 mm - Platin

SERIENSPEZIFISC

28 031 970 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate

WRAS_240502 LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 309 01 90	Anschluss -	1,00	2
1	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz -	1,00	2
3	90 24 03 309 00 90	Anschluss -	1,00	2