




- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 7,6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 5,5 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Ausladung 155 mm
- Kugelgelenk 18° schwenkbar (in jede Richtung)
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Dark Brass gebürstet	28 505 979-39
	Chrom	28 505 979-00
	Platin gebürstet	28 505 979-06
	Platin	28 505 979-08
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Light Gold	28 505 979-26
	Light Gold gebürstet	28 505 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 505 979-28
	Schwarz matt	28 505 979-33
	Bronze gebürstet	28 505 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 505 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 505 979-47
	Chrom gebürstet	28 505 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 505 979-99

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Kopfbrause - Dark Brass gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 505 979 Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
5	09 11 01 191-39	Abdeckung für Kopfbrause - Dark Brass gebürstet	1,00	60
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
4	90 14 20 002 00 90	Dichtung Vf 3110, 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
6	90 12 05 055 00-39	Brause Kopfbrause Ø 135 x 65 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
3	09 11 03 011-39	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
1	09 27 22 045-39	Rosette Ø 60 x Ø 22 x 9 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60