

Regenbrause mit Deckenanbindung 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 775 980

Produktversion ab 13.03.2017



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 20 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Deckenabstand Unterkante Brause 165 mm
- Rosette 60 x 60 wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion

Produktänderung zum 1.4.2024: Durchfluss max. 20l/min

	Chrom gebürstet	28 775 980-93
	Chrom	28 775 980-00
	Platin gebürstet	28 775 980-06
	Platin	28 775 980-08
	Dark Chrome	28 775 980-19
	Light Gold gebürstet	28 775 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 775 980-28
	Schwarz matt	28 775 980-33
	Dark Brass gebürstet	28 775 980-39
	Bronze gebürstet	28 775 980-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 775 980-46
	Champagne (22kt Gold)	28 775 980-47
	Dark Platinum gebürstet	28 775 980-99

Empfohlenes Zubehör

- UP-Wandwinkel -


•Min. Einbautiefe 90 mm

•Max. Einbautiefe 163 mm


35 085 970 90



mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Deckenanbindung 300 x 240 mm - Chrom gebürstet

SERIENSPEZIFISC


28 775 980 Produktversion ab 13.03.2017

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

LGA_38

WRAS_2212



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 11 10 092 00-93	Anschluss vertikal für Brausen Deckenanbindung 35 x 35 x 135 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
3	04 12 05 063 00-93	Regenbrause eckig 300 x 240 mm - Chrom gebürstet	1,00	20
1	09 27 98 017-93	Rosette für Regenbrause Decke 60 x 9 x 60 mm - Chrom gebürstet	1,00	20