

33 522 660




- Ausladung 135 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 158 mm
- Höhe bis Luftsprudler 77 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	33 522 660-19
	Chrom	33 522 660-00
	Platin gebürstet	33 522 660-06
	Light Gold (PVD)	33 522 660-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 522 660-27
	Schwarz matt	33 522 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	33 522 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 522 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 522 660-42
	Chrom gebürstet	33 522 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 522 660-99

33 522 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

META

33 522 660

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- 6506DN0	LGA_29	EPD-DOR-20230287 WRAS_251102 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
---------------------	--------	--

