





- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 133 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold (PVD)	33 526 660-26
	Chrom	33 526 660-00
	Platin gebürstet	33 526 660-06
	Dark Chrome	33 526 660-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 526 660-27
	Schwarz matt	33 526 660-33
	Gold gebürstet (PVD)	33 526 660-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 526 660-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 526 660-42
	Chrom gebürstet	33 526 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 526 660-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Light Gold (PVD)

META

33 526 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

EPD-DOR-20230287 WRAS_251102
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration

33 526 660 Produktversion von 23.01.2020 bis 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

