

33 845 875 Produktversion von 11.03.2013 bis 27.10.2020



- Ausladung 552 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 372 mm
- Höhe bis Luftsprudler 290 mm
- Rosette 55 mm
- Bohrungsdurchmesser 30 mm
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin	33 845 875-08
	Chrom	33 845 875-00
	Platin gebürstet	33 845 875-06
	Dark Chrome	33 845 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 845 875-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 845 875-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 845 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 845 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 845 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 845 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 845 875-99


Empfohlenes Zubehör

	Spender mit Rosette - Platin	82 444 970-08


Empfohlenes Zubehör

	Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin	10 710 970-08

33 845 875 Produktversion von 11.03.2013 bis 27.10.2020



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA PIVOT Einhebelmischer - Platin

TARA ULTRA


33 845 875 Produktversion von 11.03.2013 bis 27.10.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28	GDV_0400	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
--------	----------	--

33 845 875 Produktversion von 11.03.2013 bis 27.10.2020

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
16	09 27 87 033-08	Rosette Ø 55 x 12 mm - Platin	1,00	40
8	09 14 10 091 90	O-Ring NBR 70 26,5 x 1,72 mm -	1,00	2
2	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
10	90 15 05 042 00 90	Kartusche Ø 25 x 52 mm -	1,00	2
4	90 23 01 026 07-08	Luftsprudler mit Schlitz M24x1 8,0 l/min. - Platin	1,00	40
12	90 14 10 063 00 90	O-Ring EPDM 70 26,0 x 2,0 mm -	1,00	2
17	12 845 970 90	Verlängerungsset -	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
14	09 30 01 126 90	Anschluss Ø 27 x 210 mm -	1,00	2
13	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	1,00	2
7	09 28 30 013-08	Haube Ø 37 x 11,7 mm - Platin	1,00	40
9	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
6	90 20 87 004 00-08	Griff Hebel 35 x 40 x 110 mm - Platin	1,00	40
3	90 19 87 001 00-08	Auslauf 35 x 205 x 57 mm - Platin	1,00	40
1	09 20 62 025-08	Griff Ø 35 x 23 mm - Platin	1,00	40
15	09 28 10 159 90	Ring Ø 33,5 x 5 mm -	1,00	2
11	09 28 10 156 90	Ring Ø 29,9 x 4,9 mm -	1,00	2
5	90 28 22 257 00-08	Gelenk für Potfiller 340 x 327 x 38 mm - Platin	1,00	40
19	04 30 04 101 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 600 mm -	2,00	2
18	04 30 11 085 87 90	Befestigung mit O-Ring Ø34 x 4 mm mit Distanzhülse Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2