

UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet


SERIENSPEZIFISC

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Brass gebürstet	36 427 970-39
	Chrom	36 427 970-00
	Platin gebürstet	36 427 970-06
	Platin	36 427 970-08
	Dark Chrome	36 427 970-19
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold gebürstet	36 427 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 427 970-28
	Schwarz matt	36 427 970-33
	Bronze gebürstet	36 427 970-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 427 970-46
	Champagne (22kt Gold)	36 427 970-47
	Chrom gebürstet	36 427 970-93
	Dark Platinum gebürstet	36 427 970-99



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Dark Brass gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	EPD-DOR-20230287 WRAS_250402 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklarat
---------------------	--------	--

36 427 970 Produktversion ab 30.06.2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

