


xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.09.2022



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Bronze gebürstet	36 501 979-42
	Chrom	36 501 979-00
	Platin gebürstet	36 501 979-06
	Platin	36 501 979-08
	Messing (23kt Gold)	36 501 979-09
	Weiß matt	36 501 979-10
	Dark Brass matt	36 501 979-16
	Dark Bronze matt	36 501 979-17
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold gebürstet	36 501 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 979-28
	Schwarz matt	36 501 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 501 979-47
	Chrom gebürstet	36 501 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 979-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 110 mm
- Integrierte Vorabsperungen

Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

36 501 979 Produktversion ab 01.09.2022

Zertifikate

WRAS_2011

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

