

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 985 Produktversion ab 01.01.2022



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 503 985-46
	Chrom	36 503 985-00
	Platin gebürstet	36 503 985-06
	Platin	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	36 503 985-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 985-28
	Schwarz matt	36 503 985-33
	Gold gebürstet (PVD)	36 503 985-37
	Dark Brass gebürstet (PVD)	36 503 985-39
	Bronze gebürstet (PVD)	36 503 985-42
	Champagne (22kt Gold)	36 503 985-47
	Chrom gebürstet	36 503 985-93
	Dark Platinum gebürstet	36 503 985-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 • Min. Einbautiefe 95 mm
 • Max. Einbautiefe 160 mm

Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör




xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC (22kt Gold)

36 503 985 Produktversion ab 01.01.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet SERIENSPEZIFISC
(22kt Gold)

36 503 985 Produktversion ab 01.01.2022
Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
-----------	---------------------	--------	---

xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Champagne gebürstet **SERIENSPEZIFISC**
(22kt Gold)

36 503 985 Produktversion ab 01.01.2022

