



Wärmewellen-Konvektor RCE

Konvektor mit zwei Heiztechnologien in einem –
Wärme wie vor dem Kachelofen

Funktion

- 2 in 1 Gerät: Konvektion- und Strahlungsheizung für bedarfsgerechtes Beheizen von Einzelräumen
- Integriertes Thermostat mit Selbstlernfunktion
- Großes Display mit Touch-Bedienung und Farbanzeige
- Individuell einstellbare Zeitprofile für Komfort- und Absenkbetrieb
- Präzise Regelung durch automatische Wahl der Leistungsstufe
- Erhöhte Sicherheit durch Kindersicherung (Tastensperre)
- Als Voll-, Zusatz- oder Übergangsheizung geeignet
- Betriebsarten: Komfort/Eco/Frost/Aus
- Effizienter Betrieb: abgesichert durch Offene-Fenster-Erkennung

Montage

- Konvektor zur Wandmontage
- Schnelle und einfache Montage durch abklappbare Wandhalterung

Design

- Modernes, flaches Design
- Großflächiges Strahlungsheizelement

Wärmewellen-Konvektor RCE

Technische Daten

Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement für bedarfsgerechtes Heizen in Einzelräumen. Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal möglichen Komforttemperatur zur weiteren Verbrauchsoptimierung. Energiesparfunktion durch Offene-Fenster-Erkennung. Erhältliche Heizleistungen von 500 bis 2000 W.



Großflächiges Display mit Touch-Bedienung



Luftaustritt für Konvektionswärme

Modell	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Anschluss-spannung	Schutzklasse	Schutzart	B x H x T mm	Gewicht kg
RCE 050	371880	weiß	500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	513 x 546 x 105	6,6
RCE 100	371890	weiß	1000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	675 x 546 x 105	8,7
RCE 150	371900	weiß	1500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	756 x 546 x 105	9,8
RCE 200	371910	weiß	2000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	918 x 546 x 105	11,8