

# Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 98 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm









#### VERWENDUNGSZWECKE

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

### **EIGENSCHAFTEN**

- · Montagerahmen pulverbeschichtet
- · Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- · Montagetiefe verstellbar, 12-20,5 cm
- · Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkasten mit Betätigung von oben oder von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- · Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- · Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

## **TECHNISCHE DATEN**

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6/31
Große Spülmenge	4/4.5/6/7.51
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4
Einstellbereich	
Durchfluss bei 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Werkstoff	Stahl

#### **LIEFERUMFANG**

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm

- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- · Befestigungsmaterial

# **ZUBEHÖR**

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- · Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
- Geberit UP-Dose für Massivbau

#### INFO

- Der WC-Deckel hält nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand des WC-Deckels zur Wand > 2,5 cm misst. Für WC-Keramikserien wie z. B. Renova Nr. 1 Comprimo 203245/206145, iCon xs 204070/204030 (Geberit), Viala 765310 und 765210 (Villeroy & Boch) ist die Betätigung von oben zwingend
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen



<u></u>					
Arr.Mr.	<b>4</b> &	<b>*</b> &	L &	<b>1</b> %	<b>\$</b>
110.010.00.1	42	98	12	1	24