




Geberit Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit CleanWall Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für häusliche Bäder
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs
- Zum Einbau bei sehr geringem Fußbodenaufbau
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Für UP- oder AP-Armaturen
- Für Verbundabdichtungen

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profilen UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten

- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Abwasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 30 mm

LIEFERUMFANG

- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- Abdichtscheibe
- Schalldämmunterlage
- Dämmhülse
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Fertigbausset

ZUBEHÖR

- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand

- Geberit Kollektorprofil für CleanWall Wandablauf für Dusche
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, befliesbar, mehrteilig
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche
- Geberit Duschboard befliesbar, mit V-Gefälle
- Geberit Adapter für Badewannenanschluss für CleanWall Wandablauf für Dusche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

- Geberit Fertigbauset für CleanWall Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben
- Aufgrund erfolgreicher interner und externer Prüfungen bestätigt Geberit, dass die Limitierung der Einsatzbereiche gemäß DIN EN 1253-6 nicht berücksichtigt werden muss

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	B cm	H cm	T cm	VE1 St	VE2 St
111.581.00.2	40	40	0.4	50	130	11	1	4