



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Spülauslösung bei Omega UP-Spülkästen
- Für Belagdicken 24–90 mm (Betätigung von vorne)
- Für Belagdicken 28–90 mm (Betätigung von oben)

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von oben oder von vorne
- Betätigung flächenbündig
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

- Ausgleichsrahmen
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abdeckrahmen für Omega60 Betätigungsplatte, Square

INFO

- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Nicht kompatibel mit Verlängerungsset 240.938.00.1

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
115.081.JK.1	Tasten: lava Designstreifen: verspiegelt Rahmen: hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss / Glas	18.4	11.4	2.5	1	5