



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Belagdicken 24–50 mm
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, barrierefrei

EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2016
- Betätigung von vorne
- Betätigung flächenbündig
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

Tastenform eckig

LIEFERUMFANG

- Ausgleichsrahmen
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen
- 2 Drückerstangen
- Schutzplatte
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset flächenbündig, für Geberit Element für Wand-WC, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm

ZUBEHÖR

- Geberit Abdeckrahmen für Sigma60 Betätigungsplatte

INFO

- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel
- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Nicht kompatibel mit Verlängerungsset 240.938.00.1
- Bei Verwendung mit Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm ist zusätzlich das Rohbauset, flächenbündig, zu Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm (Art.-Nr. 243.168.00.1) erforderlich

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
115.640.GH.1 Auslaufend	Tasten: verchromt, gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designstreifen und Rahmen: hochglanz-verchromt	Zinkdruckguss	21.4	13.2	2.5	1	5