



# Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Typ 50 Betätigungsplatte, Square



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

## EIGENSCHAFTEN

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste

- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

## TECHNISCHE DATEN

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Fließdruck                                    | 100–800 kPa |
| Prüfdruck Wasser max.                         | 1600 kPa    |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max.                | 300 kPa     |
| Wassertemperatur max.                         | 30 °C       |
| Betätigungskraft (N) max.                     | 12 N        |
| Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0.3 l/s     |
| Durchfluss bei 1 kPa mit Durchflussbegrenzer  | 0.18 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss   | 100 kPa     |
| Relative Luftfeuchte                          | ≤ 100 %     |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Berechnungsdurchfluss    | 0.22 l/s     |
| Spülzeit Einstellbereich | 4 / 8 / 12 s |
| Tastenform               | eckig        |

## LIEFERUMFANG

- Typ 50 Betätigungsplatte
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

## INFO

- Unter [www.geberit.de/urinalrechner](http://www.geberit.de/urinalrechner) finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche    | Werkstoff            | a | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | VE1<br>St. | VE2 | VE3 |
|--------------|-----------------------|----------------------|---|---------|---------|---------|------------|-----|-----|
| 116.016.SD.5 | Rauchglas verspiegelt | Zinkdruckguss / Glas |   | 13      | 13      | 1.2     | 1          |     |     |