



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zum Einbau in Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01 bis Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar
- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s

Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Betätigungsplatte

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W	VEI St
116.110.00.6	≤ 4	1