
Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb



0.07 l/s





VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell ohne Mischer für Kombination mit Durchlauferhitzer geeignet, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- · Automatische Spülauslösung
- · IR-Sensor selbsteinstellend
- · Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer)
- · Stromversorgung durch Netzteil
- · Auf Batteriebetrieb umrüstbar
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Programm Wassersparen einstellbar
- · Dauerspülung individuell einstellbar
- · Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- · Mit integriertem Rückflussverhinderer

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	12 V AC
Kabellänge	1.9 m
Betriebsdruck	50–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig	90 °C
max.	
Durchfluss bei 3 bar	6 I/min
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	

Dercennungsdurennuss	0.07 1/3
Aktivierungsdistanz	5–33 cm
Einstellbereich	
Aktivierungsdistanz	16-18 cm
Werkseinstellung	
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	168 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	3-180 s
Intervallspülzeit	3 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Messing verchromt

LIEFERUMFANG

- Korbfilter
- Steckernetzteil

Berechnungsdurchfluss

- · Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Strahlregler für Typen 6x, 8x und 18x Waschtischarmaturen
- · Geberit Service-Handy
- · Geberit Clean-Handy



Ar. M.	Fathe Obertiache	Mischer	*	Leistungsaufnahme	% & K.
116.135.21.1	hochglanz-verchromt	ohne Mischer	16	0.1	