



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum wasserlosen Betrieb, umrüstbar für den Betrieb mit Spülung
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit oder für integrierte Steuerung
- Zum Abdecken von bestehenden Anschlüssen bei Renovierungen

EIGENSCHAFTEN

- Ohne Urinalsteuerung
- Durch Ergänzung einer Urinalsteuerung Umrüstung auf Betrieb mit Spülung möglich
- Spülrandlos
- Wandhängend
- Wartungs- und reinigungsfreundlich
- Urinalsteuerung von vorne montierbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschluss von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Geruchsverschlussaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar
- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik
- Ausspülen der Urinalkeramik mit 0,5 l pro Spülung gewährleistet, unter Einhaltung der EN 13407

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Kleine Spülmenge	0.5 l
Einstellbereich	
Werkstoff	Sanitärkeramik

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial
- Hybridgeruchsverschluss
- Urinalgeruchsverschluss mit Absaugfunktion
- Ablaufsieb
- Ablaufgarnitur
- Einlaufgarnitur
- Druckminderer

ZUBEHÖR

- Geberit Clean-Handy
- Geberit Service-Handy
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Spülkasten hochhängend
- Geberit Urinalsteuerung für Preda, Selva und Tamina Urinale, Netzbetrieb, Spülmenge 0.5 Liter
- Geberit Urinalsteuerung für Urinale Preda, Selva und Tamina, Batteriebetrieb, Spülmenge 0.5 Liter
- Geberit Bus Konverter für Preda, Selva und Tamina Urinale

- Geberit Ablaufsieb für Hybridsiphonadapter d140
- Geberit Urinalsteuerung für Preda, Selva und Tamina Urinale, Netzbetrieb
- Geberit Urinalsteuerung für Preda, Selva und Tamina Urinale, Batteriebetrieb
- Geberit Urinalsteuerung für Preda, Selva und Tamina Urinale, autarke Stromversorgung
- Geberit Duftsieb für Geruchsverschlussadapter d140
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf gesteckt
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung elektronisch, Abdeckplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung pneumatisch, Betätigungsplatte 13 x 13 cm, für Montageelement, Zulauf geschraubt
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Betätigungsplatte 16 x 16 cm, für Montageelement oder Rohbauset mit Spülrohr
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte oder Betätigungsplatte 18 x 21 cm
- Geberit Renovierungsset für Urinalsteuerung, Abdeckplatte und Betätigungsplatte 13 x 13 cm, Rohbauset mit Spülrohr

INFO

- Für spätere Umrüstung auf Betrieb mit Spülung, ist vorab bereits eine Ringleitung vorzusehen. Totleitung vermeiden
- Zum Ein- und Ausbauen der Urinalsteuerung ohne Abnehmen der Keramik muss die Schnabelhöhe mindestens 58 cm über Fertigfußboden betragen
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE1 St
116.147.00.1	weiß	42	87	37	hinten, geschraubt	nach hinten	nein	1