



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für Kinder
- Für Kinderbetreuungseinrichtungen
- Zum Einbau in Waschtische oder Waschtischplatten
- Zum Einbau in Bambini Spiel- und Waschlandschaften
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser

EIGENSCHAFTEN

- Kinderfreundliches Design
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Einhebelmischer
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Gehäuse pulverbeschichtet oder verchromt

- Hebel aus ABS

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	100–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	65 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 3 bar	5.7 l/min
Werkstoff	Messing

LIEFERUMFANG

- Schlüssel für Strahlregler
- Schlüssel für Hebel

- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Bambini Minithermostat für Waschtischarmatur
- Geberit Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur

INFO

- Um Verbrühungen zu vermeiden, wird der Einsatz des Geberit Bambini Minithermostats für Waschtischarmaturen empfohlen
- Wird die Geberit Bambini Waschtischarmatur im oberen Becken einer Bambini Spiel- und Waschlandschaft in Verbindung mit einem Standrohr verwendet, ist der Bambini Strahlregler für Waschtischarmatur (Art.-Nr. 571410000) zusätzlich zu bestellen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>Mischer</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>VE1</i> St.
116.207.79.1	Hut: waldgrün Körper: hellgrün	mit Mischer	5.6	14.5	13	1