




Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler

- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Betriebsdruck | 50–1000 kPa |
| Prüfdruck Wasser max. | 1600 kPa |
| Prüfdruck Luft / Inertgas max. | 300 kPa |
| Umgebungstemperatur | 1–40 °C |
| Lagertemperatur | -20 – +70 °C |
| Wassertemperatur max. | 60 °C |
| Wassertemperatur kurzzeitig max. | 90 °C |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Mindestfließdruck für | 50 kPa |
| Berechnungsdurchfluss | |
| Berechnungsdurchfluss | 0.07 l/s |
| Werkstoff | Messing / Zinkdruckguss |

LIEFERUMFANG

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlussschläuchen
- Befestigungsmaterial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Mischer | L cm | B cm | H cm | VE1 St. |
|--------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|------------|
| 116.465.21.1 | chrom / glänzend | mit Mischer | 22 | 20.4 | 4.7 | 1 |