




Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel



VERWENDUNGSZWECKE

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

EIGENSCHAFTEN

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

TECHNISCHE DATEN

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Werkstoff	ASA

LIEFERUMFANG

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, \varnothing 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

INFO

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
127.014.11.1	weiß-alpin	44	41	13	1