



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight

- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreidadriger flexibler Mantelleitung
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schutzart                       | IPX4         |
| Nennspannung                    | 100–240 V AC |
| Betriebsspannung                | 12 V DC      |
| Netzfrequenz                    | 50–60 Hz     |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W        |
| Fließdruck                      | 10–1000 kPa  |
| Wassertemperatur max.           | 25 °C        |
| Spülmenge Werkseinstellung      | 6 / 3 l      |
| Große Spülmenge                 | 4–6 l        |
| Einstellbereich                 |              |
| Kleine Spülmenge                | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9.6 l/min    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Mindestfließdruck für | 50 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss |             |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s    |
| Lichtfarbe            | 2200–4000 K |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP,  $\varnothing$  90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Geberit Elektroanschlusdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

**INFO**

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen) zu finden

| <i>Art.-Nr.</i>     | <i>Farbe / Oberfläche</i>                                              | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> | <i>Schutzklasse</i> | <i>Leistungsaufnahme<br/>W</i> | <i>VE1<br/>St.</i> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>131.203.JK.7</b> | Front: lava / Glas<br>Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet | 48              | 101             | 10.6            | I                   | 15                             | 1                  |