



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Für Geberit AquaClean WC-Kompletthanlagen
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden

- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schutzart                       | IPX4         |
| Nennspannung                    | 100–240 V AC |
| Betriebsspannung                | 12 V DC      |
| Netzfrequenz                    | 50–60 Hz     |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W        |
| Fließdruck                      | 10–1000 kPa  |
| Wassertemperatur max.           | 25 °C        |
| Spülmenge Werkseinstellung      | 6 / 3 l      |
| Große Spülmenge                 | 4–6 l        |
| Einstellbereich                 |              |
| Kleine Spülmenge                | 3 l          |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Durchfluss bei 3 bar                        | 9.6 l/min   |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.11 l/s    |
| Lichtfarbe                                  | 2200–4000 K |

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Elektroanschlussdose

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

#### INFO

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen) zu finden

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                                       | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Schutzklasse | Leistungsaufnahme<br>W | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|------------------------|------------|------------|
| 131.222.JK.7 | Frontverkleidung: Glas lava<br>Seitenverkleidung: Aluminium schwarzchrom | 48      | 101     | 10.6    | I            | 15                     | 1          | 6          |